

F02

FAX: 0120-0529-55

成形金型注文・見積シート（下向タップ用バーリング）

(ページ: /)

ご記入日	20	年	月	日
☐ 注文 ・ ☐ 見積				
お客様	コード:			
	社名:			
お届け先	コード:			
	社名:			
お届け先担当者	() 様	TEL:	-	-
ご発注担当者	() 様	TEL:	-	-

CONIC

ご注文No,	
ご希望納期 (出荷日)	20 年 月 日
・リポート情報	
コニック受注No,	
出荷日	年 月 日
寸法	

	機種	サイズ	刃先形状	向き	セット区分	数量
標準仕様	アマダロング	☐ NC	☐ NC-OMP	☐ 丸形状	☐ 下向	☐ セット ☐ パンチセット ☐ ダイセット
	アマダショート	☐ UP	☐ ペラII			
	村田	☐ 114	☐ パルカン			
	日清紡ショート	☐ CP				
	新日本工機ショート	☐ S				
	その他	☐ ()				
	寸法			パンチ材質		
	☐ M2.5 (内径 φ2.1) ☐ M5 (内径 φ4.3) ☐ M3 (内径 φ2.6) ☐ M6 (内径 φ5.1) ☐ M4 (内径 φ3.4) ☐ 内径を指定する(φ)		☐ ダイス鋼 ☐ ハイス鋼			
※成形内径公差 +0.03mm~-0.05mmとなります。 ※上記条件以外の場合はご指定下さい。						
オプション	無償	☐ マーキング内容指定				
	有償	☐ ハイス鋼パンチにTiNコーティングを付加(ストリップミス対策、刃先溶着防止に効果があります)。				

加工要求形状(三角法)

□にチェックマーク記入又は数値記入

