

板金現場から生まれたアイデア金型

～連続ヘミング金型～

アマダロングタイプ 3-1/2" 専用

High Quality & Technology For The Future

CONIC

NEWS

専用金型で簡単に「ヘミング加工」

アイデア
金型

一般的なヘミング曲げは・・・
プレスブレーキ曲げ？
パンチプレス金型で複数工程曲げ？

お薦めの金型があります！



- ① 板の端面を・・・
- ② 90° まで予備起こしをし・・・
- ③ 更にツブシます

これらが 1 つの金型で加工できます！
(下向成形金型)



		対応板厚と折り返し幅(参考値)						(単位: mm)
材質(板厚)		0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	
SPCC		2.4~6	3.2~6	4~6	4.8~6	/	4.8~6	
SUS		2.4~6	3.2~6	4~6	4.8~6	/	/	
AL		/	3.2~6	4~6	4.8~6	4.5~6	/	

■金型ご使用に関し

- ①加工は成形モードを推奨。
- ②成形はクランプに対して反対側の加工が基本。
- ③加工ピッチは 6mm 以下で設定。

(価格例)

アマダロングタイプ 3-1/2" 連続ヘミング型セット
板厚限定の場合 ¥430,000-
(標準ガイドセットは含みません)

板厚変更時は刃先ブ
ロックの交換でOK!



■お問い合わせ・ご注文は・・・

株式会社コニック 金型センター

TEL : 0120-0529-39 FAX : 0120-0529-55

<http://www.conic.co.jp/>