

# ナンバリング刻印型

## 製造ロット番号刻印に便利！

製造ロット番号の刻印には「ナンバリング刻印」をご使用下さい。  
 ロット番号は回転式の機構で差し替えすることなく、スピーディーに変更可能です。



- ・ 文字の配列は12等分で内容は自由に選択できます。  
 (標準は「0~9」「-」「(空白)」となっております。)
- ・ 桁数は標準5桁です。(6桁も可能です。)
- ・ 刻印には耐久性に優れたハイス鋼を採用しております。

### ＜使用例＞

- ・ 製造ロット番号の表示
- ・ 製造年月日の表示
- ・ 部品番号の表示 等

### 金型仕様

#### ■ 下向加工（ワーク上面に刻印）

機種・サイズ	刻印サイズ
NCロング・ショート 2”	タイプ1：文字高さ3.0mm 文字幅2.0mm ピッチ3.0mm
114 Dステーション	タイプ2：文字高さ2.5mm 文字幅1.7mm ピッチ2.7mm
Sロング・ショート 2”	タイプ3：文字高さ2.0mm 文字幅1.3mm ピッチ2.4mm
CP Cステーション	標準文字「0~9」、「-」、「」(ブランク)の12文字。 (オプションでアルファベットも可能です。)
M 3-1/2”	

刻印リングを回転させて  
簡単に番号変更できます！



標準納期：ご発注後約20日。

ナンバリング刻印型以外にも、様々な刻印型をご用意しております。お問合せ下さい。

●金型の技術情報は弊社ホームページでもご覧頂けます。<http://www.conic.co.jp/>

●ご不明な点がございましたら…株式会社 **コニック** 金型相談室 ☎0120-0529-78 若しくは弊社販売代理店までお問合せ下さい。

株式会社 **コニック** 金型センター

〒709-4321 岡山県勝田郡勝央町太平台10-5 ☎0120-0529-39 FAX 0120-0529-55